

Informații Tehnice

Alpina Tiefgrund

Amorsă acrilică cu putere mare de pătrundere în stratul suport, pentru interior și exterior.

transparent • fără solvenți.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Alpina Tiefgrund este un grund special nepigmentat, concentrat, pe bază acrilică, cu o excelentă capacitate de penetrare, destinat egalizării suporturilor minerale solide (fixe), interioare și exterioare, ce sunt puternic sau neuniform absorbante.

Alpina Tiefgrund este deosebit de bun în pregătirea suprafețelor poroase, absorbante, cum sunt: tencuielile, plăcile de gips-carton, cărămidile nearse, suprafețe interioare de B.C.A., zidăriile aparente din cărămidă de var cu nisip.

Proprietăți:

Cu miros redus, concentrat, înaltă capacitate de penetrare, ușor de aplicat, consolidează stratul suport.

Declarații de produs conform VdL-RL01:

Compoziție: rețetă ecologică, cu conținut redus de substanțe poluante, având la bază o dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzotiazolinonă).

Nuanța:

Transparent.

Liant:

Dispersie apoasă modificată, pe bază de rășini sintetice.

Densitate:

Cca. 1,02 g/cm³.

Măsurile de securitate

(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. A nu se arunca la canalizare. Evitați dispersarea în mediu. Nu inspirați vaporii/spray-ul.

Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Conține: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2Hizotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Depozitare:

La rece, ferit de îngheț.

Recipientul desigilat se păstrează bine închis.

Dezafectare:

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Cod produs Vopsele și Lacuri:

M-GF01



Aplicare

Consum:

Cca 50-200 ml/m², în funcție de procedeul de aplicare, gradul de diluție și de absorbție a suportului.

Consumul exact se determină prin efectuarea de probe

Țimp de uscare:

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 12 ore.

În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:

+ 5°C pentru stratul suport și aer.

Straturi suport recomandate:

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

Aplicare:

Pe suprafețele normal absorbante, grundul se aplică diluat în proporție de până la 1:2 părți apă, bine prelucrat cu bidineaua sau pensula. Pe suporturile puternic absorbante, Alpina Tiefgrund se aplică diluat în proporție de până la 1:3 – 1:4 părți apă, chiar de mai multe ori, "ud pe ud", până la saturarea totală a suportului.

Grundul nu are voie să formeze o peliculă compactă lucioasă !

Procedeul de aplicare:

Pentru a se obține o consolidare a suprafețelor, grundul se aplică cu pensula sau bidineaua, satu-rat și bine prelucrat. Aplicarea cu rola sau cu aparate de pulverizat cu presiune înaltă este mai puțin recomandată. Aplicarea cu aparate Airless este totuși posibilă.

Temperatura minimă de lucru și uscare:

+ 5°C pentru suport și aer.

Curățarea sculelor:

Instrumentele de lucru vor fi curățate cu apă și săpun imediat după folosire.

Important:

Alpina Tiefgrund nu este recomandat pentru suprafețe orizontale cu acumulări de apă.

Informații tehnice Nr. R052 • Data: Ianuarie 2020

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare.

DAW Bența România S.R.L .

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală
nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș
Email: alpina@caparol.ro
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354
Internet: www.alpinacolor.ro