

Informații Tehnice

Alpina Akkordspachtel fein

Glet de dispersie pentru interior, sub formă de pastă, gata pregătit pentru aplicare

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Glet universal destinat reparării micilor lovituri și defecte, a fisurilor și a golurilor de aer de la suprafață, pentru gletuirea netedă a suprafețelor de tencuială sau beton precum și obținerea de suprafețe fin texturate prin tehnică de stropire pe pereți și tavane gletuite.

Destinată obținerii de suprafețe la o calitate corespunzătoare claselor (nivelelor de calitate) Q3 sau Q4 pe plăcile de ghips-carton, în conformitate cu specificațiile fișei BVG nr. 2 și fișei BFS nr. 12.

Proprietăți:

Cu emisii minime și fără solvenți, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus, mat, aderență ridicată, foarte tare (rigid) după uscare - nu fisurează, poate fi șlefuit în stare uscată sau sclivisit în stare umedă, cu capacitate de difuzie, ușor de aplicat și prelucrat.

Compoziție: :

Dispersie pe bază de acetat de polivinil, carbonat de calciu, dioxid de titan, silicați, apă, aditivi, conservanți. Conține Metilizotiazolinonă, Benzizotiazolinonă.

Liant:

Dispersie sintetică conform DIN 55 945.

Nuanța:

Alb natural.

Se pot nuanța cu max. 5% coloranți Alpina Color.

Valoarea limită admisă de UE pentru conținutul COV

Pentru această categorie de produse nu există o limită UE. Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Rețineți:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiți în timpul șlefuirii filtru de praf P2. A se utiliza numai în spații bine ventilate. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă și săpun. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa cu date de securitate.

Cod produs vopsele și lacuri:

M-DF01

Depozitare:

La rece, ferit de îngheț.

Recipientul desigilat se păstrează bine închis.

Dezafectare:

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.



Mod de aplicare:

Aplicare manuală:

Alpina Akkordspachtel fein se amestecă bine înainte folosire și se aplică cu un fier de glet drept. După uscare se umezește și se sclivisește sau se șlefuieste uscat.

După reglarea corespunzătoare a consistenței, Alpina Akkordspachtel fein se poate aplica și prin pulverizare (maxim 5-10% adaos de apă).

După uscarea temeinică a suprafețelor gletuite, se poate aplica prin tehnică de stropire un strat fin texturat. Aspectul (textura) poate varia în funcție de gradul de diluție și mărimea duzei utilizate. Această tehnică se recomandă în special tavanelor care rămân fără un finisaj ulterior.

Echipamente de pulverizare adecvate:

Utilizați aparate de transport a tencuiei sau echipamente Airless de înaltă performanță.

Se îndalătură toate filtrele la utilizarea aparatelor Airless cu pistol.

- Duză: 0,035–0,043"

- Presiunea: 150–180 bar

În cazul aplicării gleturilor cu aparate Airless vor fi utilizate pistoale de pulverizare recomandate de respectivul producător, cu debit mai mare.

Pentru a se asigura o prelucrare optimă cu aparate Airless, temperatura materialului la aplicare trebuie să fie de minim +10°C.

Vopsitorii ulterioare:

După o uscare temeinică, suprafețele gletuite cu Alpina Akkordspachtel fein pot fi ulterior vopsite cu orice vopsea Alpina pe bază de dispersie sau pe bază de latex ori cu lacuri acrilice.

Consum:

Cca. 1800 g/m²/mm grosime a stratului. Consumul exact se poate stabili după efectuarea unor probe.

Temperatura minimă de lucru:

+ 5°C pentru suport și aer.

Tim de uscare:

Cca. 12-48 ore, în funcție de gradul de umezeală a construcției, a temperaturii și a grosimii stratului.

Curățarea uneltelor

Se face imediat după utilizare, cu apă.

Straturi suport recomandate:

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

În funcție de stratul suport existent și de caracteristicile acestuia, înaintea gletuirii trebuie aplicat un strat de grund corespunzător. Vezi fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea acestora”. Straturile vechi lucioase, cu capacitate portantă, trebuie șlefuite în prealabil.

Important:

Alpina Akkordspachtel fein nu este recomandat pentru spații/camere umede.

Prin utilizarea materialelor de umplere naturale pot apărea ușoare diferențe de culoare. Când suprafețele obținute prin pulverizarea materialului (tehnică de stropire) rămân nevopsite, este recomandat să se folosească produse din același lot (șarjă) de fabricație pentru gletuire și pentru aplicarea prin pulverizare.

La aplicarea prin pulverizare pe pereți în tehnica de stropire, se recomandă vopsirea ulterioară cu vopsea Alpina pe bază de dispersie pentru a obține o rezistență mai mare.

La aplicarea pe masele de șpaclu cu conținut de ipsos, datorită expunerii prelungite la umiditate a materialului, se pot forma bășici, umflături și desprinderi de material. Din această cauză, se va asigura o uscare rapidă prin ventilare și temperatură adecvată. A se respecta Fișa nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten" (Șpăcluirea plăcilor de ipsos) a Asociației germane din industria ipsosului și plăcilor de ghips-carton.

Pe suprafețele suport dense, cu absorbție redusă, se pot forma bule fine de aer. Acestea pot fi îndepărtate - după păstrarea unui scurt timp de uscare - printr-o gletuire ulterioară. Momentul gletuirii ulterioare depinde de temperatura și de umiditatea de la fața locului. În cazul în care și după această re-gletuire apar bule de aer, procesul de gletuire trebuie repetat.

În cazul suprafețelor suport rugoase, structurate, poate fi necesară o gletuire ulterioară pentru obținerea suprafețe netede, plane.