

Informații Tehnice

Alpina WeissGrund

Grund de aderență pentru vopselele de dispersie, aplicabil la interior. Grund pigmentat pentru suprafețe netede, slab absorbante.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Grund-vopsea special, pigmentat alb sau colorat, destinat grundirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu vopsele de dispersie sintetică. Strat de grund ce crește aderența suprafețelor netede, portante, de ex. plăci de gips-carton, beton, precum și pe tencuielile minerale cu absorbție redusă din grupele de mortare PII - PIII. În special în cazul ghips-cartonului, reduce semnificativ riscul de exfoliere a gleturilor pe bază de ipsos aplicate în strat subțire.

Strat de grund ce îmbunătățește aderența suprafețelor netede, cu absorbție redusă, înaintea aplicării tuturor tipurilor de tapete.

Proprietăți:

Ușor de aplicat, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus cu capacitate de difuzie, înaltă aderență la substrat egalizează capacitatea de absorbție capacitate bună de acoperire.

Declarații de produs conform VdL-RL01:

Rășină stiren-acrilică, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.

Nuanța:

Alb.

Alpina WeissGrund se poate nuanța manual cu max. 25 % coloranți Alpina Color.

Alpina WeissGrund se poate nuanța în sistem computerizat Alpina Color-Studio pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

Liant:

Dispersie sintetică modificată, conform DIN 55945.

Densitate:

Cca. 1,47 g/cm³.

Măsuri de securitate: (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Depozitare:

La rece, ferit de îngheț și raze solare. Recipientul desigilat se păstrează bine închis.

Dezafectare:

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.



Aplicare

Consum:

Pe suprafețe netede, cca 120 ml/m².
Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Timp de uscare:

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după cca 12 ore.

În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Straturi suport recomandate:

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor specială.

Aplicare:

Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 5% apă în vederea reglării consistenței materialului pentru aplicare.

Procedeul de aplicare:

Alpina WeissGrund se poate aplica cu rola (cu o lungime a firului de 13-18 mm), pensula sau cu aparate de pulverizare.

Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50°, Duză: 0,019-0,021", Presiune la pulverizare: 150-180 bar. Pistolul se echipează cu filtru grosier pentru vopsele (verde). La aplicarea prin pulverizare, produsul se amestecă bine și se strecoară.

Limita inferioară/superioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.

Curățarea sculelor:

Instrumentele de lucru se vor curăța cu apă și săpun imediat după folosire.

Important:

Pentru a-și păstra proprietățile specifice, Alpina WeissGrund se amestecă numai cu Alpina Color.

Informații tehnice Nr. R047 • Data: Iunie 2021

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare.

DAW Bența România S.R.L.

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală
nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș
Email: alpina@caparol.ro
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354
Internet: www.alpinacolor.ro

În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.